

KATEGORISIERUNG DER GÜTERWAGEN

Mehrteilige Güterwagen:		
Kategorie	Bezeichnung	Beschreibung
F	Offener Güterwagen mit hohen Wänden	Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
H	Gedeckter Güterwagen	Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
I	Temperierter Güterwagen	Kühlwagen mit Wärmedämmung der Klasse IN, mit Zwangslüftung, Gittern und Eisbunker ≥ 3,5m ³ ; Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
L	Flachwagen mit getrennten Achsen	Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
S	Flachwagen mit Drehgestellen	Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
T	Güterwagen mitöffnungsfähigem Dach	Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
U	Spezialgüterwagen	Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]
Z	Tankgüterwagen	Mit Metallbehälter, für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen; Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen mit Achsen, mit 2 Teilwagen [22m ≤ Innenlänge des Wagens < 27m]

Einteilige Güterwagen:		
Kategorie	Bezeichnung	Beschreibung
E	Offener Regelgüterwagen mit hohen Wänden	<p>Regelgüterwagen, seitlich und rückseitig kippend, mit flachem Boden;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 7,7m 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t ▪ mit 4 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 12m 50t ≤ max. Ladung ≤ 60t ▪ mit ≥ 6 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 12m 60t ≤ max. Ladung ≤ 75t

F	Offener Spezialgüterwagen mit hohen Wänden	Spezialgüterwagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t ▪ mit 3 Achsen: 25t ≤ max. Ladung ≤ 40t ▪ mit 4 Achsen: 50t ≤ max. Ladung ≤ 60t ▪ mit ≥ 6 Achsen: 60t ≤ max. Ladung ≤ 75t
G	Gedeckter Regelgüterwagen	Regelgüterwagen, mit mindestens 8 Lüftungsöffnungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: 9m ≤ Innenlänge des Wag. < 12 m 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t ▪ mit 4 Achsen: 15m ≤ Innenlänge des Wag. < 18 m 50t ≤ max. Ladung ≤ 60t ▪ mit ≥ 6 Achsen: 15m ≤ Innenlänge des Wag. < 18 m 60t ≤ max. Ladung ≤ 75t
H	Gedeckter Spezialgüterwagen	Spezialgüterwagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: 9m ≤ Innenlänge des Wag. < 12 m 25t ≤ max. Ladung ≤ 28t ▪ mit 4 Achsen: 15m ≤ Innenlänge des Wag. < 18 m 50t ≤ max. Ladung ≤ 60t ▪ mit ≥ 6 Achsen: 15m ≤ Innenlänge des Wag. < 18 m 60t ≤ max. Ladung ≤ 75t
I	Temperierter Güterwagen	Kühlwagen mit Wärmedämmung der Klasse IN, mit Zwangslüftung, Gittern und Eisbunker ≥ 3,5m ³ <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: 19m² ≤ Bodenfläche < 22 m² 15t ≤ max. Ladung ≤ 25t ▪ mit 4 Achsen: Bodenfläche ≥ 39 m² 30t ≤ max. Ladung ≤ 40t
K	2-achsiger Flachwagen, Regelbauart	Regelgüterwagen mit klappbaren Seitenwänden und kurzen Rungen [Innenlänge des Wagens ≥ 12m; 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t]
L	2-achsiger Flachwagen, Spezialbauart	Spezialgüterwagen [Innenlänge des Wagens ≥ 12m; 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t]
O	Mischung aus Flachwagen und offenem Güterwagen mit hohen Wänden	Regelgüterwagen mit 2 oder 3 Achsen, mit klappbaren Seitenwänden oder Enden und Rungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 12m 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t ▪ mit 3 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 12m 25t ≤ max. Ladung ≤ 40t
R	Flachwagen mit Drehgestellen, Regelbauart	Regelgüterwagen mit klappbaren Enden und Rungen [18m ≤ Innenlänge des Wag. < 22 m; 50t ≤ max. Ladung ≤ 60t]
S	Flachwagen mit Drehgestellen, Spezialbauart	Spezialgüterwagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 4 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 18m 50t ≤ max. Ladung ≤ 60t ▪ mit ≥ 6 Achsen: Innenlänge des Wagens ≥ 22m 60t ≤ max. Ladung ≤ 75t
T	Güterwagen mit öffnungsfähigem Dach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: 9m ≤ Innenlänge des Wag. < 12 m 25t ≤ max. Ladung ≤ 30t

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 4 Achsen: $15\text{m} \leq \text{Innenlänge des Wag.} < 18\text{ m}$ $50\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 60\text{t}$ ▪ mit ≥ 6 Achsen: $15\text{m} \leq \text{Innenlänge des Wag.} < 18\text{ m}$ $60\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 75\text{t}$
U	Spezialgüterwagen	<p>Andere Güterwagen als die der Kategorien F, H, L, S oder Z</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: $25\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 30\text{t}$ ▪ mit 3 Achsen: $25\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 40\text{t}$ ▪ mit 4 Achsen: $50\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 60\text{t}$ ▪ mit ≥ 6 Achsen: $60\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 75\text{t}$
Z	Tankwagen	<p>Güterwagen mit Metallbehälter für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit 2 Achsen: $25\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 30\text{t}$ ▪ mit 3 Achsen: $25\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 40\text{t}$ ▪ mit 4 Achsen: $50\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 60\text{t}$ ▪ mit ≥ 6 Achsen: $60\text{t} \leq \text{max. Ladung} \leq 75\text{t}$